

## Amministrazione del sito

Il sito può essere amministrato utilizzando un Browser e inserendo il seguente sito:

<http://www.nome-del-tuo-sito.ch/login>

Dopo il login verrà visualizzata una schermata simile, a dipendenza della versione del pannello di controllo:

The screenshot shows the 'Impostazioni Generali' (General Settings) section of the administrative panel. On the left is a sidebar menu with options like 'Impostazioni Generali', 'Gestione Domini', 'Gestione Email', 'Gestione FTP', 'Strumenti Dominio', 'Statistiche Dominio', 'Sistema di Supporto', and 'Scollegati'. The main content area displays the following settings:

Account / Dominio principale	web-set-interactive.ch
Supporto PHP	sì
Support CGI	sì
Sottodomini	0 / illimitato
Alias dominio	0 / illimitato
Account Email	0 / 2
Gestione FTP	0 / 2

Below the settings table, there are two progress indicators:

- Utilizzo del traffico:** 0.00% [6.00 KB di illimitato]
- Utilizzo del disco:** 0.00% [56.93 KB di illimitato]

A vertical sidebar menu with the following items:

- Impostazioni Generali** (with a gear icon)
- [Panoramica](#)
- [Modifica password](#)
- [Modifica i dati personali](#)
- [Lingua](#)
- [Aggiorna pacchetto di hosting](#)
- Gestione Domini** (with a globe icon)
- Gestione Email** (with an envelope icon)
- Gestione FTP** (with a folder icon)
- Strumenti Dominio** (with a gear icon)
- Statistiche Dominio** (with a clock icon)
- Sistema di Supporto** (with a person icon)
- Scollegati** (with a power icon)

← **Cambiamento della password e della lingua**

← **Configurazione dominio**

← **Configurazione email**

← **Configurazione FTP**

← **WEB Mail, WEB FTP**

← **Richiesta di supporto**

### **Introduzione**

Il sito deve contenere una pagina HTML principale, che deve corrispondere a uno di questi file:

**index.php, index.php3, index.phtml, index.htm, index.html, index.shtml**

### **EMAIL**

Con un programma EMAIL (es. Outlook) potete inviare tranquillamente le Email. Per poter inviare e ricevere le email con il sistema POP3 oppure IMAP, necessitate delle seguenti informazioni:

- Mail server di entrata e uscita;
- Nome utente per la posta (POP3- o IMAP, z.B. nomeutente@domain.com)
- Password (Password per POP3- o IMAP)

Se volete leggere le email con POP3 oppure IMAP, dovete configurare e creare un conto email utilizzando Outlook oppure un programma simile.

Con Outlook procedete nel modo seguente; cliccate sul menu principale alla voce „Extra“, e scegliete „Creare conto“. Scegliete poi l’opzione “Creare conto” e in seguito “Email”. Inserite il vostro nome, email, nome utente e password. Verranno richiesti il nome del server in uscita e in entrata (POP3, IMAP, SMTP). Queste informazioni verranno fornite dal WEB-SET.

### **FTP Upload**

Per caricare i file sul server necessitate di un programma FTP. Ci sono molti programmi FTP gratuiti. Per l’accesso servono le seguenti informazioni:

**Nome utente:**                    **il nome utente fornito da WEB-SET**  
**Password: :**                    **la password fornita da WEB-SET**  
**Host:**                            **Inserito l’indirizzo IP fornito da WEB-SET**

Quando il collegamento FTP é stabilito, potete caricare i file sul server.

Durante l’Upload dei file con il sistema FTP bisogna fare attenzione al modo in cui vengono trasferiti i file. Infatti esistono 2 sistemi:

1. Upload con il formato ASCII
2. Upload con il formato binario

Il sistema di Upload dipende dal tipo di file che volete caricare. Molti programmi FTP sono in grado di scegliere il sistema opportuno. Nel caso che ci fossero dei problemi, qui vengono elencati i file che devono essere caricati con il sistema ASCII:

- Documenti HTML (\*.html, \*.htm, \*.shtml)
- Script (\*.php3, \*.php, \*.asp, \*.pl, \*.cgi)
- File di testo (\*.txt)

I seguenti file sono da considerare come file binari:

- Immagini (.gif, .jpg)
- File Word (\*.doc, \*.rtf)
- File compressi (\*.zip, \*.rar, \*.arj)
- Programmi eseguibili (\*.exe, \*.com)
- Java-Applets (\*.class, \*.java)

Nella modalità avanzata per i Webmaster al momento del collegamento si possono vedere le seguenti cartelle (la configurazione FTP deve essere però aggiornata tramite l'area amministrazione):

- htdocs – qui vanno inseriti i file HTML e i file PHP
- cgi-bin – qui vanno inseriti i file CGI
- errors – qui sono configurati i file HTML che vengono visualizzati in caso d'errore.
- logs – qui vengono visualizzati i file di logs per creare le statistiche del sito
- backups – qui viene creato un file ZIP-File per il Backup.

#### **PERL SCRIPT**

Per i file PERL, dopo averli caricati con il sistema ASCII, dovete cambiare il cosiddetto chmod per poterli eseguire.

Con il programma FTP potete dare il comando „CHMOD 755“ agli script PERL.